Shell **Advance** *4T AX7 10W-40*

Szintetikus alapú motorolaj, négyütemű motorkerékpárokhoz

A Shell Advance 4T AX7 a Shell prémium-kategóriás négyütemű motorkerékpár motorolaja. Részben szintetikus. Szintetikus összetevőjét magas minőségű szintetikus bázisolaj alkotja, motorkerékpár-specifikus aktív tisztító technológiával rendelkező adalékcsomagot tartalmaz. Az egyedülálló aktív tisztító technológiájú adalékkal kombinált magas minőségű szintetikus bázisolaj segít tisztítani és tisztántartani a motorkerékpár motorját. Egy tiszta motor hatékonyabban üzemel és jobb védelemmel rendelkezik.
A Shell Advance 4T AX7 négyütemű motorkerékpár motorolaj megfelel a legtöbb motorkerékpár-gyártó követelményeinek.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

- Tisztábban tartja a motort
- Hatékonyabb teljesítmény leadás és megnövelt reagálóképesség
- Csökkentett motorzaj és vibráció
- Véd és meghosszabbítja a motor élettartamát

Technológia:

A Shell aktív tisztító technológiája segít megakadályozni a koszrészecskék összetapadását, s az ebből származó lerakódások képződését.

Alkalmazások

Az integrált hajtóművel és közös kenésű olajos tengelykapcsolóval szerelt lég- és vízhűtéses négyütemű motorkerékpár motorokban.

Specifikációk és jóváhagyások

A termék különböző viszkozitási osztályokban elérhető:

- SAE 10W-30, 10W-40 és 15W-50.

Mindegyik készítmény túlteljesíti a következő nemzetközi specifikációkat:

- API SM
- JASO MA2

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Advance 4T AX7 (SM/MA2)
SAE viszkozitási osztály				10W-40
Kinematikai viszkozitás	@40°C	mm^2/s	ASTM D445	89
Kinematikai viszkozitás	@100°C	mm^2/s	ASTM D445	14.3
Viszkozitási index			ASTM D2270	167
Sűrűség	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	858
Lobbanáspont (COC)		°C	ASTM D92	230
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-33

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

- **Egészségvédelem és biztonságtechnika**

  Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Advance 4T AX7 olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

  Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

  Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a http://www.epc.shell.com/ oldalról.

- **Környezetvédelem**

  A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.